

Auf-/Abbau B-Turtle



1. Stützen ausfahren, mit Pin sichern (auf gleiche Höhe achten, Klick-Geräusch abwarten)
2. Zeltsack vorbereiten:
 - a. nach dem Öffnen nach hinten aufklappen und direkt aufrollen
 - b. Aussenplane mit Clip fixieren
3. Stützstange an die Seite legen und Liegefläche zur aufklappen
4. Lade für das Material öffnen – zum Bewegen der Lade Riegel in Heckrichtung drehen
5. Montieren der Stützstangen
 - a. den langen Gurt in Richtung Liegeplattform an den Beinen befestigen
 - b. den kurzen Gurt in Richtung Anhänger fixieren (aussen)
 - c. Stützstangen mit Klett an der Liegefläche befestigen
 - d. vordere Stützstange mit Clip fixieren an der Unterseite der Liegeplattform
 - e. langen Gurt zur Stange «unter» der Liegeplattform spannen (auf Seite der Anhängerkupplung)
 - f. hintere Stützstange ebenfalls unter die Liegeplattformspannen
6. Liegeplattform vorbereiten
 - a. Pumpe befindet sich in der Lade
 - b. sicher Stellen, dass das Ventil verschlossen bleibt (einmal drücken, dann sollte das orange Ventil oben sein!)
 - c. Pumpe in Uhrzeigerrichtung drehen
 - d. Pumpen bis der Druck 6 psi beträgt
7. Zelt rundherum aufblasen, vgl. Punkt 6 (Anzahl PSI noch ergänzen)
8. B-Turtle befestigen
 - a. zunächst die Spannseile des Zeltes schräg nach vorne spannen – dabei wird das Zelt ein wenig vorgezogen – mit Heringen fixieren
 - b. die entlastete Zeltplane am Boden mit den Heringen festmachen – dabei die Laschen zur Seite spannen (nicht schräg oder nach vorne)

Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge